
Catálogo Geral



www.imbil.com.br



INOVANDO EM BUSCA DA EXCELENCIA!



IMBIL, uma empresa genuinamente brasileira, parceira e comprometida com o desempenho e o crescimento de seus Clientes!

Eng. Vladislav Siqueira – Diretor Executivo IMBIL

Eng. Vladislav Siqueira
C.E.O - IMBIL





INI

Características:
Vazão até: 1300 m³/h
Altura manométrica até: 230 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias, papel e celulose, têxteis, alimentícia, usinas de açúcar e álcool, destilarias, combate à incêndio, refrigeração, ar condicionado, construção civil e agro indústrias.



ITAP/INI/INK BLOC

Características:
Vazão até: 2000 m³/h
Altura manométrica até: 230 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias, papel e celulose, têxteis, alimentícia, usinas de açúcar e álcool, destilarias e ar condicionado.



ITAP



Características:
Vazão até: 2000 m³/h
Altura manométrica até: 120 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias, papel e celulose, têxteis, alimentícia, usinas de açúcar e álcool, destilarias, combate à incêndio, refrigeração, ar condicionado, construção civil e agro indústrias.



INK

Características:
Vazão até: 1400 m³/h
Altura manométrica até: 130 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias, papel e celulose, têxteis, alimentícia, usinas de açúcar e álcool, destilarias, combate à incêndio, refrigeração, ar condicionado, construção civil e agro indústrias.



Usinas de Açúcar e Álcool



Destilarias



BP

Características:
Vazão até: 20000 m³/h
Altura manométrica
até: 230 m.c.a.
Possível montagem vertical

Aplicações:
Saneamento, grandes
irrigações, sistemas de
arrefecimento, drenagem,
combate à incêndio,
indústrias químicas e
petroquímicas e
papel e celulose.

RE-AUTOESCORVANTE Linhos E & EP



Características:
Vazão até: 1200 m³/h
Altura manométrica
até: 60 m.c.a.
Passagem sólidos até 3"
Altura de reescorva
até 6,7 metros

Aplicações:
Saneamento, usinas de açúcar e
álcool construção civil, indústrias
químicas e petroquímicas, papel
e celulose, têxteis, alimentícia,
refinarias, alimentícia, irrigação
e drenagem.



NCI/NCS



Características:
Vazão até: 11000 m³/h
Altura manométrica
até: 40 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, Saneamento
indústrias químicas e petroquímicas
papel & celulose, têxteis, alimen
refinarias, exploração de minas
usinas de açúcar e álcool,
destilarias.

BEW



Características:
Vazão até: 850 m³/h
Altura manométrica
até: 300 m.c.a.

Aplicações:
Irrigação, indústrias
químicas e petroquímicas,
refinarias, papel e
celulose, têxteis,
alimentícia, abastecimento
de água, alimentação de
caldeiras, combate à
incêndio e usinas de
açúcar e álcool.



Mineração/Siderúrgica

Saneamento



BMI/BMS ANSI B73.1

Características:

Vazão até: 2500 m³/h
Altura manométrica
até: 180 m.c.a.

Aplicações:

Papel e celulose, indústrias químicas e petroquímicas, têxteis, alimentícia, refinarias, saneamento, exploração de minas, usinas de açúcar e álcool, siderurgia e irrigação.



INI-HT

Aplicações:

Indústrias papel e celulose, têxteis, alimentícia, químicas e petroquímicas, refinarias.

Características:

Vazão até: 600 m³/h
Altura manométrica
até: 230 m.c.a.



INI-K/O

Características:

Vazão até: 1400 m³/h
Altura manométrica
até: 100 m.c.a.
Rotor aberto ou tubular

Aplicações:

Saneamento, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias, papel e celulose, usinas de açúcar e álcool, construção civil e exploração de minas.




TCI

Características:

Vazão até: 1600 m³/h
Altura manométrica
até: 40 m.c.a.
Rotor aberto

Aplicações:

Usinas de açúcar e álcool, indústrias químicas e petroquímicas, papel e celulose, têxteis, alimentícia, refinarias, saneamento e exploração de minas. Bombeamento de fluidos com materiais fibrosos.



Papel e Celulose



Química/Petroquímica



BCI

Características:

Vazão até: 450 m³/h
Altura manométrica até: 350 m.c.a.

Aplicações:

Alimentação de caldeira, trocador de calor, dessuperaquecedor, abastecimento de água em geral, sistemas de combate a incêndio, água quente, elevação de pressão, irrigação, destilado, solventes e lubrificantes.



IS - SLURRY

Características:

Vazão até: 3500 m³/h
Altura manométrica até: 105 m.c.a.
Internos em alto cromo ou elastômero

Aplicações:

Mineração, siderurgia, geração térmica, pedreiras, processos industriais, fertilizantes, indústrias químicas e petroquímicas e usinas de açúcar álcool e saneamento (bombreamento de lodo).



BVI

Características:

Vazão de: 70 cfm (115 m³/h)
até: 12800 cfm (21.600 m³/h)
Pressão: de 8 a 27 inHg



Aplicações:

Mineração, cozedores, evaporadores, filtro de vácuo extração a vácuo em indústria de papel e celulose, têxteis, alimentícia, químicas e petroquímicas, saneamento e usinas de açúcar e álcool.

SI – SOPRADOR IMBIL – Borrão de vácuo de anel líquido operando como sopradores para aplicação em Saneame

Características:

Vazão de: 70 cfm (115 m³/h)
até: 12.800 cfm (21600 m³/h)
Pressão: 15 lbf/in² a 70 lbf/in²



ILI ANSI B73.2

Características:

Vazão até: 350 m³/h
Altura manométrica até: 220 m.c.a.

Aplicações:

Sistema de ar condicionado, instalações prediais, indústrias químicas, serviços de refrigeração, circulação de água quente, abastecimento de água, irrigação e indústria em geral.



Irrigação



Ar Condicionado



VTA

Características:

Vazão até: 18000 m³/h
 Altura manométrica até: 10 m.c.a.
 Bomba vertical de fluxo axial

Aplicações:

Booster para condição de sucção, saneamento, captação, indústria naval, nuclear, geração de energia, químicas e petroquímicas e refinarias.



MULTIROTOR

Características:

Vazão até: 250 m³/h
 Altura manométrica até: 500 m.c.a.

Aplicações:

Alimentação de caldeira, trocador de calor, dessuperaquecedor, abastecimento de água em geral, sistemas de combate a incêndio, água quente, elevação de pressão, irrigação, destilado, solventes e lubrificantes.




VTD

Características:

Vazão até: 7000 m³/h
 Altura manométrica até: 140 m.c.a.
 Vertical de dupla sucção

Aplicações:

Booster para condição de sucção, saneamento, captação, indústria naval, nuclear, geração de energia, químicas e petroquímicas e refinarias.



VTI

Características:

Vazão até: 7000 m³/h
 Altura manométrica até: 400 m.c.a.
 Vertical rotor/difusor

Aplicações:

Booster para condição de sucção, saneamento, captação, indústria naval, nuclear, geração de energia, químicas e petroquímicas e refinarias.



Alimentícia



Fluido Térmico
 Geração/Cogeração
 Dessuperaquecimento de Vapor

BOOSTER



SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Características:

As bombas centrífugas IMBIL, projetadas para aplicação em combate a incêndio, atendem às exigências da última edição da NORMA NFPA 20.



Características:

Vazão até: 2000 m³/h
Altura manométrica até: 150 m.c.a.

Aplicações:

As Estações Pressurizadoras IMBIL do tipo Booster Móvel. Composto por um ou mais conjuntos moto bombas IMBIL, na versão monobloco, ou montado através de luva elástica sendo fixadas na própria base SKID do Booster. A função do Booster é variar a vazão conforme a demanda necessária durante 24 Horas, se ajustando ao consumo deste período, criando assim uma economia diária com energia elétrica e água.



FLUTUANTE BALSA TORUM METÁLICO




Características:

Conjunto flutuante metálico fornecido com bombas na execução monobloco, podendo ser customizado conforme as necessidades do cliente, onde usamos as linhas em suas versões monobloco.

Aplicações:

Captação de água onde haja necessidade de fazer a captação longe da margem.



FLUTUANTE POLIETILENO

Características:

Conjunto flutuante tórum em polietileno de média densidade, material com boa resistência ao impacto, tenacidade e alta flexibilidade. Fornecido com bombas na execução monobloco, podendo ser customizado conforme as necessidades do cliente, onde usamos as linhas em suas versões monobloco.



Óleo e Gás



Indústria Naval





F1. Bombas de médio porte

F2. Fundição de ferro fundido e aço

F3. Centro de desenvolvimento

F4. Bombas de grande porte

F5. Bombas de pequeno porte

F6. Caldeiraria e montagem industrial

IMBIL – Soluções em Bombeamento

A Imbil é a maior produtora de bombas centrífugas com capital 100% nacional, detentora de parte relevante do mercado brasileiro. É considerada importante fornecedora das principais empresas dos setores de açúcar e álcool, irrigação, mineração e siderurgia, saneamento, papel e celulose, indústria química e petroquímica, naval, óleo e gás e outros processos agroindustriais. Seu portfólio de produtos, altamente diversificado, permite o fornecimento de pacotes integrais com diferentes tipos de bombas e materiais.

É detentora de tecnologia e know-how para fundição de ligas especiais, aplicação, desenvolvimento, fabricação e testes de equipamentos por encomenda para

bombeamento centrífugo. A Companhia possui equipe altamente qualificada e responsável por serviços de manutenção / contratos nas instalações dos Clientes ou em sua própria planta. A IMBIL é reconhecida pela qualidade, flexibilidade e capacidade de entregar seus produtos nas especificações requeridas e em prazos reduzidos. Dispõe de duas bancadas certificadas para testes de performance, além de diversas certificações como ISO 9001:2015, Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRCC) da Petrobras, NFPA -20, ONIP, SBV e outros.

Seu parque industrial, estrategicamente localizado em uma região com alta disponibilidade de infraestrutura logística, possui área construída de 32 mil m² (com área



F7. Fundição de precisão

F8. Acoplamento e expedição

F9. Centro de serviços

F10. Projetos especiais

total de 120 mil m²), com capacidade produtiva equivalente a 15 mil bombas ao ano. A Companhia possui áreas para manufatura e acoplamento de bombas de pequeno, médio e grande portes e produtos engenheirados, além de uma unidade de fundição para fabricação de peças em ferro e aço e outra para fundição de precisão (microfusão). Há uma área específica para desenvolvimentos, que conta com tecnologia de ponta para execução das mais complexas simulações computacionais. Ademais, a Imbil disponibiliza uma ampla rede de distribuição para os mercados nacional e internacional integrada a uma força de vendas composta por profissionais com extensa experiência nos vários segmentos de atuação de seus clientes, no Brasil e no Exterior.





Pabx (19) 3843-9833

DDG 0800 148500

ivendas@imobil.com.br